(鲁 能源 20 07)

报告编号：ZKAJ/LJL2026-030

煤矿用窄轨车辆连接链

安全检测报告

委托单位：山东巨能矿山机械有限公司

受检单位：山东巨能矿山机械有限公司

设备名称：煤矿用窄轨车辆连接链(三环链)

规格型号：Φ42

检测类别：委托检测检验

检测日期：2026年10月30日

山东枣矿中兴电气有限公司

声　明

1. 报告检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
2. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
3. 报告未加盖山东枣矿中兴电气有限公司“检测检验专用章”者无效。
4. 未经同意，不得复制报告。经同意复制的报告，未重新加盖山东枣矿中兴电气有限公司“检测检验专用章”者无效。
5. 报告涂改无效。
6. 若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期视为认可。

检测机构名称：　山东枣矿中兴电气有限公司

检测机构地址：　枣庄市薛城区陶庄镇山官路和岚山路交叉口西南角

邮 政　编 码：　277011

电　　话：　0632-4096699

网　　址：　http://www.zkaqjczx.com

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

山东枣矿中兴电气有限公司

煤矿用窄轨车辆连接链检测报告

委托单位	名称	山东巨能矿山机械有限公司		
	地址	山东省泰安市新泰市		
样品名称		煤矿用窄轨车辆连接链（三环链）	生产厂家	山东巨能矿山机械有限公司
样品数量		1件	检测日期	2026年10月30日
样品状态		新品	检测类别	委托检测检验
检测地点		山东枣矿中兴电气有限公司	最大静荷重	60kN
受检单位		山东巨能矿山机械有限公司	建议下次检测日期	2027年10月30日前
使用条件		矿井运输		
检测依据		AQ 1112-2014《煤矿在用窄轨车辆连接链检验规范》		
存在问题及建议		无		
检测结论		依据AQ 1112-2014《煤矿在用窄轨车辆连接链检验规范》对煤矿窄轨车辆连接链(三环链)共1件进行外观检查、二倍最大静荷重试验时的永久伸长率试验，符合标准要求，判定为合格。 （检测检验专用章） 2026年10月30日		
备注		委托方提供最大载荷重为60kN，安全标志编号:MCC200012		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.10.30　　日期：2026.10.30　　日期：2026.10.30

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

检测用主要设备和仪器、仪表

名称	管理编号	规格型号	准确度	检定/校准证书编号
万能材料试验机	YQ-1-061	WAW-2000	U_{rel}=0.4%	LNDC-260305280041
游标卡尺	YQ-1-107	(0-300)mm	U=0.01mm	LNDC-260105282228
百分表	YQ-1-123	(0-10)mm	U=4μm	LNDC-260105282232
本页以下空白				

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

煤矿用窄轨车辆连接链检测数据

样品编号	规格(mm)	技术要求		试验情况		结论
		外观检查	二倍最大静荷重试验时的永久伸长率	外观检查	二倍最大静荷重试验120kN(%)	
LJL-03-1711	Φ42	1.锻造连接链表面应光洁,无裂纹。 2.焊接连接链表面应光洁,焊口处不允许有气孔、夹渣、裂纹等缺陷。 3.连接链应无变形,直径磨损量不得超过原尺寸的10%。 4.连接链基本参数应符合MT244.1的规定要求,为质量合格产品,有MA标志证书并在有效期内。	连接链在二倍最大静荷重试验时应无裂纹,永久伸长率不超过0.2%。	符合要求	0.05	合格
本页以下空白				本页以下空白		

（以下空白）

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App