(鲁能源 20 07)

报告编号：ZKAJ/LJX2026-044

煤矿用窄轨车辆连接插销

安全检测报告

委托单位：山东巨能矿山机械有限公司

受检单位：山东巨能矿山机械有限公司

样品名称：煤矿用窄轨车辆连接插销

规格型号：40×260

检测类别：委托检测

检测日期：2026年7月14日

山东枣矿中兴电气有限公司

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

声　明

1. 报告检测数据仅对当时状态或来样负责。
2. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
3. 报告未加盖山东枣矿中兴电气有限公司“检测检验专用章”者无效。
4. 未经同意，不得复制报告。经同意复制的报告，未重新加盖山东枣矿中兴电气有限公司“检测检验专用章”者无效。
5. 报告涂改无效。
6. 若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期视为认可。

检测机构名称：　山东枣矿中兴电气有限公司

检测机构地址：　山东省枣庄市薛城区陶庄镇通晟公司院内

邮 政　编 码：　277011

电　　话：　0632-4093458

网　　址：　www.zkaqjczx.com

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

山东枣矿中兴电气有限公司

报告编号：ZKAJ/LJX2026-044　　第1页 共3页

煤矿用窄轨车辆连接插销安全检测报告

委托单位	名称	山东巨能矿山机械有限公司		
	地址	山东省泰安市新泰市		
样品名称	煤矿用窄轨车辆连接插销		生产厂家	山东巨能矿山机械有限公司
样品接收日期	2026 年 7 月 10 日		检测日期	2026 年 7 月 14 日
样品状态	新品		样品数量	1
检测地点	皮带检测检验室		最大静载荷重	60kN
受检单位	山东巨能矿山机械有限公司		下次检测日期	2027 年 7 月 14 日前
使用条件	倾斜井巷运输			
检测项目	外观检查、二倍最大静载重拉力试验			
检测依据	AQ1113-2014《煤矿在用窄轨车辆连接插销检验规范》 MT/T244.2-2020《煤矿窄轨车辆连接件　连接插销》			
存在问题及建议	无			
检测结论	依据 AQ1113-2014《煤矿在用窄轨车辆连接插销检验规范》MT/T244.2-2020《煤矿窄轨车辆连接件　连接插销》，对送检的煤矿窄轨车辆连接件（连接插销）1 件进行外观检查、二倍最大静载重拉力试验，检验结果见报告附页。 2026 年 7 月 16 日 （检测检验专用章）			
备注	按委托方要求需检测外观检查、二倍最大静载重拉力试验			

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.7.16　　日期：2026.7.16　　日期：2026.7.16

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

检测用主要设备和仪器、仪表

名称	管理编号	规格型号	扩展不确定度/最大允差/准确度等级	检定证书编号
万能材料试验机	YQ-1-061	WAW-2000	U_{rel}=0.4% k=2	LNDC-260305280041
百分表	YQ-1-123	0-10mm	U=4μm k=2	LNDC-260105282232
游标卡尺	YQ-1-107	0-300mm	U=0.01mm k=2	LNDC-260105282228
此页以下空白				

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

煤矿用窄轨车辆连接插销检测数据

样品编号	规格(mm) d×L	技术要求		试验情况		结论
		外观检查	二倍最大静荷重试验时的永久弯曲变形量	外观检查	二倍最大静荷重试验120kN（%）	
LJX-2893	40×260	1.插销应无变形、锈蚀。 2.插销外观检查应无裂纹，不得有大于φ3mm×1mm不连续的5个缺陷。 3.插销直径磨损不应超过公称直径的10%。 4.基本参数应符合MT244.2的规定要求，为质量合格产品，有MA标志证书并在有效期内。	插销在二倍最大静荷重试验时应无裂纹，永久弯曲变形量不超过公称直径的0.2%。	符合	0.09	合格
本页以下空白				本页以下空白		

（以下空白）

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App