（鲁能源 20 07）

报告编号：ZKAJ/LJX2026-047

煤矿用窄轨车辆连接插销

安全检测报告

委托单位：宁夏红墩子煤业有限公司

受检单位：宁夏红墩子煤业有限公司

样品名称：煤矿用窄轨车辆连接插销

规格型号：50×220

检测类别：委托检测

检测日期：2026年9月11日

山东枣矿中兴电气有限公司

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

声　明

1. 报告检测数据仅对当时状态或来样负责。
2. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
3. 报告未加盖山东枣矿中兴电气有限公司“检测检验专用章”者无效。
4. 未经同意，不得复制报告。经同意复制的报告，未重新加盖山东枣矿中兴电气有限公司“检测检验专用章”者无效。
5. 报告涂改无效。
6. 若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期视为认可。

检测机构名称：　山东枣矿中兴电气有限公司

检测机构地址：　山东省枣庄市薛城区陶庄镇通晟公司院内

邮 政　编 码：　277011

电　　话：　0632-4093458

网　　址：　www.zkaqjczx.com

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

煤矿用窄轨车辆连接插销安全检测报告

委托单位	名称	宁夏红墩子煤业有限公司	
	地址	银川市滨河新区星河街15号	
样品名称	煤矿用窄轨车辆连接插销	生产厂家	山东泰新装备制造有限公司
样品接收日期	2026年9月3日	检测日期	2026年9月11日
样品状态	新品	样品数量	26
检测地点	皮带检测检验室	最大静载荷重	60kN
受检单位	宁夏红墩子煤业有限公司	下次检测日期	2027年9月11日前
使用条件	倾斜井巷运输		
检测项目	外观检查、二倍最大静载重拉力试验		
检测依据	AQ1113-2014《煤矿在用窄轨车辆连接插销检验规范》 MT/T244.2-2020《煤矿窄轨车辆连接件　连接插销》		
存在问题及建议	无		
检测结论	依据AQ1113-2014《煤矿在用窄轨车辆连接插销检验规范》MT/T244.2-2020《煤矿窄轨车辆连接件　连接插销》，对送检的煤矿窄轨车辆连接件（连接插销）26件进行外观检查、二倍最大静载重拉力试验，检验结果见报告附页。 2026年9月11日 （检测检验专用章）		
备注	按委托方要求需检测外观检查、二倍最大静载重拉力试验		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.9.11　　日期：2026.9.11　　日期：2026.9.11

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

检测用主要设备和仪器、仪表

名称	管理编号	规格型号	扩展不确定度/最大允差/准确度等级	检定证书编号
万能材料试验机	YQ-1-061	WAW-2000	U_{rel}=0.4% k=2	LNDC-260305280041
百分表	YQ-1-123	0-10mm	U=4μm k=2	LNDC-260105282232
游标卡尺	YQ-1-107	0-300mm	U=0.01mm k=2	LNDC-260105282228
此页以下空白				

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

煤矿用窄轨车辆连接插销检测数据

样品编号	规格(mm) d×L	技术要求		试验情况		结论
		外观检查	二倍最大静荷重试验时的永久弯曲变形量	外观检查	二倍最大静荷重试验120kN（%）	
LJX-3791	50×220	1.插销应无变形、锈蚀。 2.插销外观检查应无裂纹，不得有大于φ3mm×1mm不连续的5个缺陷。 3.插销直径磨损不应超过公称直径的10%。 4.基本参数应符合MT244.2的规定要求，为质量合格产品，有MA标志证书并在有效期内。	插销在二倍最大静荷重试验时应无裂纹，永久弯曲变形量不超过公称直径的0.2%。	符合	0.06	合格
LJX-3792	50×220			符合	0.08	合格
LJX-3793	50×220			符合	0.08	合格
LJX-3794	50×220			符合	0.08	合格
LJX-3795	50×220			符合	0.07	合格
LJX-3796	50×220			符合	0.07	合格
LJX-3797	50×220			符合	0.07	合格
LJX-3798	50×220			符合	0.08	合格
LJX-3799	50×220			符合	0.09	合格
LJX-3800	50×220			符合	0.07	合格
LJX-3801	50×220			符合	0.07	合格
LJX-3802	50×220			符合	0.08	合格
LJX-3803	50×220			符合	0.08	合格
LJX-3804	50×220			符合	0.06	合格
LJX-3805	50×220			符合	0.08	合格
LJX-3806	50×220			符合	0.08	合格
LJX-3807	50×220			符合	0.08	合格
LJX-3808	50×220			符合	0.09	合格
LJX-3809	50×220			符合	0.09	合格
LJX-3810	50×220			符合	0.08	合格
LJX-3811	50×220			符合	0.07	合格
LJX-3812	50×220			符合	0.09	合格
LJX-3813	50×220			符合	0.07	合格
LJX-3814	50×220			符合	0.08	合格
LJX-3815	50×220			符合	0.08	合格

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

煤矿用窄轨车辆连接插销检测数据

样品编号	规格(mm) d×L	技术要求		试验情况		结论
		外观检查	二倍最大静荷重试验时的永久弯曲变形量	外观检查	二倍最大静荷重试验120kN（%）	
LJX-3816	50×220	1.插销应无变形、锈蚀。 2.插销外观检查应无裂纹，不得有大于φ3mm×1mm不连续的5个缺陷。 3.插销直径磨损不应超过公称直径的10%。 4.基本参数应符合MT244.2的规定要求，为质量合格产品，有MA标志证书并在有效期内。	插销在二倍最大静荷重试验时应无裂纹，永久弯曲变形量不超过公称直径的0.2%。	符合	0.06	合格
本页以下空白				本页以下空白		